



StoTherm KD
Система утеплення
стель для паркінгів

StoTherm KD


Ізоляція стель над приміщеннями, що не обігріваються

Утеплення фасаду будинку для нас вже є нормою, проте дослідження вказують на те, що приблизно 10% тепла приміщень втрачається через стелі над приміщеннями, що не обігріваються, а саме: паркінги та підвали. Величина тепловтрат обумовлює необхідність теплоізоляції стель над такими приміщеннями. Однак традиційне безшовне утеплення створює чимало труднощів, в основному через високу складність виконання таких робіт.

StoTherm KD - спеціальна система теплоізоляції для перекриттів, яка базується на ідеї отримання максимальної ефективності, швидкості виконання за рахунок спрощення нанесення шарів системи.

Монтаж згаданої системи ізоляції полягає в кріпленні плит із мінеральної вати до стелі за допомогою мінерального розчину, а потім розпилення проміжного шару - ґрунтовки та нанесення фінішного структурного покриття. В порівнянні з традиційними системами теплоізоляції

StoTherm KD забезпечує значне зниження трудомісткості, що особливо відчутно при утепленні поверхонь з великою площею. Це стало можливим за рахунок виключення додаткових кроків, зокрема, армування сіткою. Її замінили спеціальним армуючо-ґрунтуючим шаром, та нанесенням структурованого покриття за допомогою розпилювача. Крім функції термоізоляції, StoTherm KD виконує додатковий акустичний захист над ізольованими перекриттями.



До складу системи входять:

- 1 Приклейка:**
Sto-Baukleber - мінеральний розчин для приклеювання термоізоляційних плит, розхід: 3,5 - 5,5 кг/м²
- 2 Термоізоляція:**
фрезерована лемельована плита із мінеральної вати; розмір: 120x20 см, товщина 5 ÷ 20 см
- 3 Ґрунтування:**
StoColor Basic - дисперсійна фарба, наноситься методом розпилення в двох робочих циклах; розхід (1 цикл): 0,12 - 0,14 л/м²
- 4 Фінішне покриття:**
StoLook Decor - декоративне покриття доступне в сірих та пастельних кольорах системи StoColor, та у 2 фракціях: дрібна - розхід: 1,2-1,4 кг/м²; середня - розхід: 1,3-1,5 кг/м²



Теплоізоляційний шар
фрезерованої ламелі із
мінеральної вати



StoTherm KD

система утеплення перекретів над приміщеннями, що не обігріваються

Застосування

- старе та нове будівництво,
- основа: штукатурка, бетон, залізобетон

Переваги

- висока термоізоляція
- акустична ізоляція
- негорюча система
- клас вогнестійкості REI 240
- легке та швидке застосування
- не потребує шліфовки та дюбелювання
- при необхідності легко замінюється.
- економія часу в порівнянні із стандартними системами до 50%

Допуски

- Технічні висновки ITB AT-15-6165/2009
- Сертифікат заводського контролю виробництва ITB-0395/ Z
- Сертифікат відповідності

Розрахункова таблиця

	Розхід	Ціна за одиницю	Ціна за 1м ²
Приклейка: Sto-Baukleber	3,5 - 5,5 кг/м ²		
Термоізоляція: фрезерована плита із мінеральної вати	товщина:		
Грунтування: StoColor Basic	0,12 - 0,14 л/м ² (1 цикл)		
Фінішне покриття: StoLook Decor			
- дрібна	1,2 - 1,4 кг/м ²		
- середня	1,3 - 1,5 кг/м ²		
Вартість матеріалу 1 м²			

:

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com