


Технічна інструкція

Stoplex W

Водорозчинна, підсилена силосаном ,
універсальна ґрунтівка на акриловій основі



Характеристика

Застосування

- Для зовнішніх робіт
- На мінеральні та органічні поверхні
- На старі та ерозійні опорні покриття
- Для зміцнення таких, що крейдуються, але все ще міцних старих покриттів та піщаних штукатурок
- Зменшує поглинання нових та старих штукатурок, та подібних будівельних матеріалів

Властивості

- Зміцнює основу
- Підсиленний силосаном
- Низьке поглинання води
- Відмінна проникаюча здатність
- Регулює поглинання основи
- Забезпечує відмінну адгезію
- Водорозчинний

Вигляд

- безбарвний, злегка жовтуватий

Специфіка / інформація

- при необхідності розбавте ґрунтовку водою, щоб при висиханні не утворювалась глясова поверхня

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Показник	Інформація
Густина	EN ISO 2811	1,0 г/см ³	
0,9 - 1,1 г/см ³			
Наведені параметри є середніми або приблизними. Завдяки використанню в нашій продукції натуральної сировини фактичні значення окремих показників можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на якість товару.			

Основа

Вимоги

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без лущення,

Технічна інструкція

Stoplex W

без плісняви та антиадгезивних речовин.

Підготовка	Усуньте пошкоджені та застарілі покриття з недостатньою міцністю / адгезією та очистіть поверхню.
-------------------	---

Застосування

Температура нанесення	Мінімальна температура основи і повітря: +5 °C Максимальна температура основи та повітря: +30
------------------------------	--

Підготовка матеріалу	Перед нанесенням добре перемішайте матеріал в оригінальній упаковці. Розведіть матеріал водою, залежно від поглинаючої здатності основи, максимально до співвідношення 1: 1.
-----------------------------	--

Розхід	Спосіб застосування	Розхід	
	на шар	0,10 - 0,40	л/м²

Витрати матеріалу залежать, серед іншого, від обробки та консистенції основи. Наведені значення витрат матеріалу слід вважати приблизними. Точний розхід слід визначати окремо для кожного об'єкту.

Застосування	Малювання, фарбування валиком Нанесіть матеріал, наприклад, на щітку і розподіліть його або розпиліть безповітряним розпилювачем, наприклад inoSPRAY. Використовуйте відповідні засоби для захисту від розпиленого матеріалу. Грунтування не повинно викликати утворення глянцевого шару на поверхні.
---------------------	--

Сушка, затвердіння, час очікування на повторну обробку	Продукт висихає фізично при випаровуванні води. При високій вологості повітря та / або низькій температурі процес сушіння займає більше часу. При температурі повітря і основи + 20 ° C та відносній вологості повітря 65% наступний шар можна наносити приблизно через 12 годин.
---	---

Чистка інструментів	Очистити водою відразу після використання.
----------------------------	--

Інформація, рекомендації, спеціальна інформація, інше	Під час обприскування або розпилення вдягайте відповідне захисне обладнання або одяг.
--	---

Вид доставки

Колір	Злегка жовтуватий
--------------	-------------------

Технічна інструкція

Stoplex W

Зберігання

Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі та захищати від морозу. Захищати від спеки та прямих сонячних променів.
Термін зберігання	Найвища якість продукту, що зберігається в оригінальній упаковці, гарантується до кінця строку дії. Термін придатності включений до порядкового номеру на упаковці. Пояснення номеру партії: цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня. Приклад: 1450013223 – товар придатний до кінця 45 календарного тижня.

Маркування

Група товарів	Грунтівка
---------------	-----------

Склад	Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів полімерна дисперсія вода глікоефір гідрофобізуючий засіб загусник протипінне консервант на основі CIT / MIT 3: 1 консервант на основі BIT / ZPT / MIT
-------	---

Безпека	Дотримуйтесь технічних рекомендацій! Інструкції з техніки безпеки відносяться до виробу, що поставляється, не переробленого
---------	---

EUN210	Технічний лист надається за запитом.
--------	--------------------------------------

EUN208	Містить 1,2-бензизотіазол-3 (2H) -он, реакційна маса: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [ЄС № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол- 3-ону [ЄС № 220-239-6] (3: 1), 5-дихлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону. Може спричинити алергічну реакцію.
--------	---

Ці речовини є консервантами.

Технічна інструкція

Stoplex W

Додаткова інформація

Інформаційні дані в цьому технічному листі служать для забезпечення цільового використання матеріалів, на основі наших знань і досвіду. Тим не менш, вони не звільняють споживача від необхідності самостійно ретельно проводити оцінку продукту і можливості його застосування. Вказівки, які не були зазначені в даному технічному листі, можуть бути прийняті до виконання тільки після консультації з фахівцями Sto, в іншому випадку споживач діє на свій страх і ризик. Особливо це відноситься до комбінування з іншими продуктами.

З опублікуванням нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції стають недейсними. Поточний випуск можна знайти в Інтернеті.

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com