


Технічна інструкція

Sto-Rissfüller fein

Дисперсійний матеріал для заповнення тріщин



Характеристика

Використання	• для зовнішніх робіт • для заповнення тріщин у системах ремонту тріщин Sto • для органічних і мінеральних основ • для тріщин 1-20 мм • не наносити на вологі або брудні основи
---------------------	---

Властивості	• готова до застосування еластична маса для заповнення тріщин, що характеризується надзвичайно низькою усадкою. • висихає без розтріскування • міцне зчеплення з краями тріщини
--------------------	---

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /Одиниця	Інформація
Густина		1,7 - 1,9 г/см³	
Дані параметри являються середніми значеннями, отриманими під час тестування. Завдяки використанню природних матеріалів фактичні значення можуть дещо відрізнятись від значень, наведених у таблиці. Однак, дані відмінності не впливають на якість та властивості продукту			

Основа

Вимоги	Основа повина бути твердою, сухою, чистою і міцною, без цементного молочка, висолів, мікроорганізмів (таких, як водорості та грибки) і антиадгезійних речовин.
Підготовка	Перевірити адгезію основи. Видалити покриття з недостатньою адгезією.

Використання

Температура використання	Мінімальна температура основи і повітря: +5 °C Максимальна температура основи і повітря: +30 °C
Підготовка матеріалу	Готовий до використання

Технічна інструкція

Sto-Rissfüller fein

Витрати матеріалу

Середні витрати

Витрата залежить від ширини і глибини тріщин

Витрата матеріалу залежить від нанесення, основи та консистенції маси. Наведені значення витрати слід розглядати, як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для відповідного об'єкта.

Нанесення

Розширте всю тріщину у формі V. Загрунтуйте краї тріщин StoPrim Micro або StoPrim Grundex.
Заповніть тріщину за один прохід Sto-Rissfüller.
Якщо в основі глибока тріщина, вона заповнюється за 2 робочих цикли.

Час висихання, затвердіння і час до нанесення наступних матеріалів

При температурі повітря +20 °C і відносній вологості 65% наступний шар можна наносити приблизно через 24 години.

Очищення інструменту

Промийте водою одразу після використання.

Поставка

Колір

Природний білий

Пакування

Відро

Зберігання

Умови зберігання

Зберігати в щільно закритій тарі, захищати від морозу, високих температур і прямих сонячних променів.

Термін зберігання

Найвищі властивості продукту, що зберігається в оригінальній упаковці гарантуються до кінця терміну придатності. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці.
Пояснення серійного номера:
цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня.
Приклад: 1450013223 - товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2021 року.

Маркування

Товарна група

Шпаклівки

Склад

Технічна інструкція

Sto-Rissfüller fein

Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних
покриттів:
полімерна дисперсія
силікатні наповнювачі
вода
глікоєфір
консервант на основі 1,2-бензізотіазолін-3-ону (БІТ) на
основі бронополу консервант (МНН)

Безпека

Дотримуйтеся технічної інструкції

Детальна інформація

Надана інформація або дані стосуються стандартних програм і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевірити придатність і застосування продукту.

Застосування, прямо не згадані в цих технічних інструкціях, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не схвалено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

З публікацією нової Технічної інструкції всі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

StoUkraine
Україна, Львівська область.
м. Жовква
sto-ukraine.com
+38096 022 11 05