

Система утеплення зовнішніх стін будівлі StoTherm (ETICS)

Цоколь (вертикальний переріз): зона контакту з грунтом, піддається впливу дощу та бризок води із використанням Sto-Sockelplatte та ізоляції по периметру

Nr wer. **2015-06-01** Sto-HQ-PL

GEN-0112

Клей ispo Klebemortel Grau (StoBaukleber) Плита теплоізоляційна Армування Ispo Duo (StoLevellDuo), сітка лугостійка StoGlassfasergewebe 165 гр/м2 Тиньк Stolspolit (Stolit та ін.), фарбування за потреби StoNeosil (StoLotusan та ін.) Гідроізоляція згідно DIN 18195 Обмазати всю поверхню StoFlexyl. Проклейте всю поверхню клеєм StoFlexyl, або використовуйте клей іspo Klebemortel Grau відповідно до технічної інструкції Екструдований полістирол на 30 см вище "рівня грунту" Армування Ispo Duo (StoLevellDuo), сітка лугостійка StoGlassfasergewebe 165 гр/м2 Проміжне покриття StoPutzgrund Тиньк Stolspolit (Stolit та ін.), фарбування за потреби StoNeosil (StoLotusan та ін.) Тиньк Ispolit/Superlit (фарба Lotusan) 30 см вище "рівня Обмазати всю поверхню StoFlexyl. Проклейте всю поверхню клеєм StoFlexyl, або використовуйте клей іspo Klebemortel Grau відповідно до технічної інструкції StoFlexyl нанесений за два рази на 5 см вище "рівня грунту" Ухил Захисна засипка від бризок дощу, дренаж відповідно до DIN 4095 Ізоляційна плита по периметру (наприклад, Sto-Perimeterplatte XPS) Захисний шар (наприклад ламінована нетканим матеріалом, геотекстиль)

Примітка: Цей вузол є загальним, необовязковим щодо проектного рішення та представляє рішення у схематичному вигляді. Він не замінює необхідний виконавчий, робочий або монтажний проект. Замовник/Проектувальник/Підрядник зобов'язаний під свою власну відповідальність перевірити комплектність виробів і систем і можливість їх використання на даному об'єкті. Суміжні конструкції зображені лише схематично. Усі дані та рекомендації повинні бути адаптовані до місцевих умов. Необхідно суворо дотримуватися відповідних даних і технічних вказівок, що містяться в технічних інструкціях і впровадження та дозволах системи

Sto SE & Co. KGaA