

Декларація експлуатаційних характеристик будівельної суміші Sto-Faserputz

Унікальний ідентифікаційний код типу продукту	PROD2696 Sto-Faserputz
Цільове використання або використання	стандартний штукатурний розчин (GP) CS III на стінах, стелях, стовпах і перегородках зовні і всередині
Виробник	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Система(и) для оцінки та перевірки сталості характеристик	система 4 Реакція на вогонь система 4 (дійсна для всіх інших «Істотних характеристик» у таблиці)
Гармонізований стандарт	EN 998-1:2016
Уповноважений орган або органи	MPA NRW NB 0432
European Assessment Document	Не застосовано
Європейська технічна оцінка	Не застосовано
Орган технічної оцінки	Не застосовано
Відповідна технічна або спеціальна документація не застосовується Технічна документація	

Заявлені експлуатаційні властивості

Істотні характеристики	Експлуатаційні властивості	Гармонізована технічна специфікація
Клас вогнетривкості	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Водопоглинання	W _c 0	EN 998-1:2016
Адгезія до бетону	≥ 0,25 N/mm ² / Rodzaj pęknięcia B	EN 998-1:2016
Довговічність	NPD	EN 998-1:2016
Небезпечні речовини	NPD	EN 998-1:2016
Опір дифузії водяної пари μ	≤ 27	EN 998-1:2016
Теплопровідність	≤ 0,82 W/(m*K) dla P = 50 %	EN 998-1:2016
Теплопровідність	≤ 0,89 W/(m*K) w P = 90 %	EN 998-1:2016

NPD = продуктивність не визначена

Експлуатаційні властивості продукту, вказані вище, відповідають набору заявлених експлуатаційних властивостей. Ця декларація про характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені виробника:

Від: Франциско Рамос / Керівник бізнес-відділів фасадів і інтер'єрів. Ця копія була підготовлена за типом і дійсна без підпису.

04.09.2024

Hundred S.E & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Поточна версія Декларації про характеристики доступна в електронному вигляді за адресою www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0209-0001-3

13

NB 0432

PROD2696 Sto-Faserputz
EN 998-1:2016 стандартний штукатурний розчин (GP) CS III

на стінах, стелях, стовпах і перегородках зовні і всередині

Клас вогнетривкості	A2-s1, d0
Водопоглинання	W _c 0
Опір дифузії водяної пари μ	≤ 27 ≤ 0,82 W/(m*K) dla P = 50 % табличне значення
Теплопровідність	≤ 0,89 W/(m*K) w P = 90 % табличне значення ≥ 0,25
Przewodność cieplna	N/mm ² /
Адгезія до бетону	Тип тріщини BNPDNPD
Довговічність	
Небезпечні речовини	